FAG

UK217

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables UK, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica





Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	75 mm	Diámetro del agujero
D_{SP}	150 mm	Diámetro exterior
B	48 mm	Anchura
C_{ur}	3.050 N	Límite de carga por fatiga, radial
B_1	82 mm	Anchura total del anillo tensor
C_r	88.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	64.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	3,9 kg	Peso

Medidas

C	35 mm	Ancho del anillo exterior
C_2	36,4 mm	Anchura total de obturación
C_a	10 mm	Distancia al agujero de engrase
d_3	110 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
B_2	18 mm	Anchura tuerca y cierre

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	14,8	Factor de cálculo

Información adicional

	H2317-J30QH	Manguito de fijación
	KM17	Tuerca estriada
	MB17	Fusible
	H.H2317	Casquillo

Caracteristicas

- Carga radial
- Carga axial en un sentido
- Carga axial en ambos sentidos
- Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
- Lubricación con grasa
- Obturado en ambos lados
- Errores de alineación estáticos

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto