

**FAG****51318**

Rodamiento axial a bolas

Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	JP	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°

Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
D	155 mm	Diámetro exterior
T	50 mm	Altura
C _a	193.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	455.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	18.800 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	2.240 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	4.050 1/min	Velocidad de referencia
m	3,668 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	129 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	116 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1,5 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

r_{\min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	93 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	155 mm	Diámetro del labio del anillo de eje




Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

A	1,2	Factor mínimo de carga
---	-----	------------------------

Características

-  F_a Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado