

FAG

NN3006-D-K-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión NN30...-K-TVP-SP, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	SP	Clase de tolerancia SP
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Cambiar identificación	D	Variante interna D
Juego radial del rodamiento	C1 (Group 1)	Internal clearance smaller than C2
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura
C_r	30.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	31.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	4.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	20.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_G Oil	24.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
m	179 g	Peso





Medidas de montaje

d_a	38,5 mm	Diameter shaft shoulder
	h12	Diameter shaft shoulder tolerance
D_a	50 mm	Diameter of housing shoulder
	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$E_{tk1\ nom}$	47,5 mm	Injection pitch diameter min
$r_{a1\ max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura





Medidas

$r_{1\ min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
E	48,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
s	1,7 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado