

**FAG****B71912-C-2RSD-T-P4S-UL**

## Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales B719...-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto  $\alpha = 15^\circ$ , con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	C	Ángulo de contacto de $15^\circ$
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light
Lubricante	GA21	Grease for super precision bearings, standard

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D	85 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Anchura
$C_r$	24.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	16.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.690 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	16.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$\approx m$	195,7 g	Peso



### Medidas de montaje

$d_a$	65 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	H12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	80,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$a$	16,2 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

$F_{VL}$	116 N	Fuerza de precarga ligera
$F_{VM}$	401 N	Fuerza de precarga media
$F_{VH}$	822 N	Fuerza de precarga pesada
$K_{aEL}$	354 N	Fuerza de elevación ligera
$K_{aEM}$	1.333 N	Fuerza de elevación media
$K_{aEH}$	2.919 N	Fuerza de elevación grande
$c_{aL}$	55 N/μm	Ligera rigidez axial
$c_{aM}$	95 N/μm	Rigidez axial media
$c_{aH}$	137 N/μm	Rigidez axial grande



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados