


**FAG****7310-B-XL-TVP**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP,  
single row, X-life, plastic cage**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
D	110 mm	Diámetro exterior
B	27 mm	Width
C <sub>r</sub>	80.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	50.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	3.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	8.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	6.100 1/min	Velocidad de referencia
m	1,055 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	61 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	99 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	104,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	87,6 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
$d_1$	73,1 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
$a$	47,1 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	40 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado