

**FAG****6306-H-2Z>N**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 63...-H-2Z, single row, H-Series, shields, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	H	Variante de ejecución H (serie H)
Obturaciones	2Z	Obturator sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	72 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Width
C _r	27.030 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.260 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	890 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	11.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	10.300 1/min	Velocidad de referencia
m	0,349 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	37 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	65 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	60,3 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	62,5 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
d_1	44,1 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	41,7 mm	Diámetro del calibre del anillo interior







Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	13,3	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados