

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	05 - Mn2=5800Nm/Tn2=51330LbIn
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	1 - 1 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	5.33
<b>VERSION</b>	NHC - Eje macho Ref.Cilínd.Pulgadas
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	N280TC - Entrada NEMA N 280TC
<b>POSICION DE MONT.</b>	A

---

**OPCIONES**

---

<b>CERTIFICADOS</b>	CC - Certificado de prueba
---------------------	----------------------------

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	80
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	338
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	2,970
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	21,400
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	14.3
<b>Dimensión de salida</b>	ø2.375" x 4.750"
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	152,1
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	0,423