
REDUCTORES

SERIE	3 - Reductores Epicicloidales
TAMAÑO	05 - Mn2=5800Nm/Tn2=51330LbIn
EJECUCION	L - Ejecución Lineal
NUMERO DE TRENES	1 - 1 De Etapas De Reducción
RELACION DE REDUCCIO	5.33
VERSION	HC - Eje macho cilíndrico reforzado
TIPO FRENO	SF - Sin Freno (Requer.Entr.Hidr.)
DEFINICIONES ENTRAD	S5BP - Entr. Serie 4000 SAE B ø31,75
POSICION DE MONT.	A

OPCIONES

CERTIFICADOS	AC - Certificado de conformidad
---------------------	---------------------------------

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	80
n2 Velocidad De salida [min-1]	338
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	21,400
PT Capacidad térmica base [Hp]	14.3
Dimensión de salida	ø60 h6 x 105 mm
Peso de Reductor [lb]	95,2
Cantidad de aceite [gal]	0,423