

**FAG****NU2317-E-XL-TVP2**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| Ejecución | E | Ejecución reforzada |
| Jaula | TVP2 | Jaula maciza de ventanas de PA66 |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 85 mm | Diámetro del agujero |
| D | 180 mm | Diámetro exterior |
| B | 60 mm | Anchura |
| C_r | 435.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C_{0r} | 445.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C_{ur} | 82.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n_G | 5.200 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n_{gr} | 3.300 1/min | Velocidad de referencia |
| $\approx m$ | 6,6 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|---------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 99 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $d_{a \max}$ | 106 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
| $d_{b \min}$ | 110 mm | Resalte mínimo del eje |
| $D_{a \max}$ | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Radio máximo de la ranura |
| $r_{a1 \max}$ | 2,5 mm | Radio máximo de la ranura |

Medidas

| | | |
|--------------|----------|--|
| r_{\min} | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| $r_{1 \min}$ | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| s | 4,7 mm | Desplazamiento axial |
| E | 160 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
| F | 108 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| $D_{1 \min}$ | 152,7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado