


**FAG****HSS71916-E-T-P4S-UL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing HSS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light
Lubricante	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
D	110 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Anchura
C _r	19.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	14.600 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Grease}	15.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G	24.000 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	0,381 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	86 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	104 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
a	30,1 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

F_{VL}	113 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	338 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	676 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	325 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	992 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	2.023 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	130 N/μm	Ligera rigidez axial
c_{aM}	194 N/μm	Rigidez axial media
c_{aH}	252 N/μm	Rigidez axial grande



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados