

**FAG****16002-A-2Z-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160..-A-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	A	Variante de ejecución A
Obturaciones	2Z	Obturación sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	32 mm	Diámetro exterior
B	8 mm	Width
C <sub>r</sub>	5.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	2.850 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	191 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	28.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	20.000 1/min	Velocidad de referencia
m	27 g	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	17 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	30 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,3 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	26,8 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	28,8 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	20,5 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	14	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados