

**MOTOR**

---

<b>SERIE</b>	BMD - Servomotores síncronos AC
<b>TAMAÑO</b>	102 - 0.62-4.1 [kW]/0.83-5.5 [Hp]
<b>PUESTO DE TORQUE</b>	9.6 - Par de Bloqueo 9.6 [Nm]
<b>VELOCIDAD</b>	3000 - Velocidad Nominal 3000 [min-1]
<b>TENSION-FRECUENCIA</b>	400 - 400 [V]
<b>BRIDA</b>	115
<b>DIAMETRO DEL EJE</b>	24 - Árbol ø24 [mm]/0.94 [in]
<b>CHAVETA</b>	K - Con llave
<b>CLASE DE PROTECCION</b>	65 - Grados de protección IP65
<b>PROTECCION TERMICA</b>	PTC - Termistor PTC 150
<b>Retroacción</b>	ENB4 - Enc.Abs.Multivuelta Hyperface
<b>CONECTOR POTENCIA</b>	P1N - Con.macho ang. sin con.hembra
<b>CONECTOR EXAMEN</b>	S1N - Con.macho ang. sin con.hembra

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>M0 [Nm]</b>	9.6
<b>Mn Par nominal del motor [Nm]</b>	8.5
<b>nn [min-1]</b>	3000
<b>fn Frecuen.nomi.del motor [Hz]</b>	200
<b>Pn Potencia Nominal Motor [KW]</b>	2.70
<b>Mmax [Nm]</b>	28
<b>Jm Mom.motor de inercia[kgcm2]</b>	4.7
<b><math>\tau_{el}</math> [ms]</b>	8.4
<b><math>\tau_{th}</math> [min]</b>	38
<b>mM masa [kg]</b>	7.4
<b>Vn voltaje nomi.del mot.AC[V]</b>	324
<b>I0 [A]</b>	6.5
<b>fs Factor de servicio</b>	5.8
<b>I<sub>max</sub> corriente maxima [A]</b>	21.0
<b>Ke [V/1000min-1]</b>	99
<b>KT [Nm/A]</b>	1.48
<b>Rpp [Ω]</b>	2.11
<b>Lpp [mH]</b>	17.7
<b>IMM</b>	B5