

**FAG****6032-M**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 60.-M, single row, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	160 mm	Diámetro del agujero
D	240 mm	Diámetro exterior
B	38 mm	Width
C_r	142.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	136.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	6.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	4.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	3.750 1/min	Velocidad de referencia
m	6,1 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	170,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	229,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	214,64 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	186,2 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado