

**FAG****61907-C3>N**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 619, single row,
steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	10 mm	Width
C _r	11.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	445 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	18.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	10.400 1/min	Velocidad de referencia
m	0,072 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	38,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	51,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	48,9 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	50,9 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
d_1	41,1 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	40,1 mm	Diámetro del calibre del anillo interior







Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	15,6	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado