FAG

UC211

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
D_{SP}	100 mm	Diámetro exterior
B	55,6 mm	Anchura
C_{ur}	1.520 N	Límite de carga por fatiga, radial
C_r	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1,096 kg	Peso

Medidas

C	25 mm	Ancho del anillo exterior
C_2	25,6 mm	Anchura total de obturación
S	22,2 mm	Distancia pista de rodadura
d_1	69,77 mm	Diámetro del borde del anillo interior
C_a	7 mm	Distancia al agujero de engrase
A	10 mm	Distancia rosca
W	5 mm	Anchura entrecaras

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	14,2	Factor de cálculo

Caracteristicas

Carga radial

Carga axial en un sentido

Carga axial en ambos sentidos

Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento

Lubricación con grasa

Obturado en ambos lados

Errores de alineación estáticos

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto