

**FAG****B71936-C-T-P4S-UL**

Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales B719...-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto $\alpha = 15^\circ$, tolerancias restringidas

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	C	Ángulo de contacto de 15°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	180 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
B	33 mm	Anchura
C_r	171.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	146.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	10.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	5.300 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G Oil	8.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	4,065 kg	Peso





Medidas de montaje

d_a	192 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	238 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \max$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \max$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \min$	201,6 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \max$	209 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \min$	201,6 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \max$	209 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	45,3 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \min$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	15 °	Contact angle

Rango de temperatura






T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	960 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	3.036 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	6.076 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	2.933 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	9.953 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	21.191 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	168 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	279 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	394 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado