

**FAG****B71922-C-T-P4S-UL**

## Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales B719...-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto  $\alpha = 15^\circ$ , tolerancias restringidas

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	C	Ángulo de contacto de 15°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	150 mm	Diámetro exterior
B	20 mm	Anchura
$C_r$	61.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	47.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	4.350 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	8.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$ Oil	13.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	0,85 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_a$	117 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	h12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	143 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \text{ max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \text{ max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \text{ min}$	122,4 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \text{ max}$	126,4 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \text{ min}$	122,4 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \text{ max}$	126,4 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
$a$	27,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$r_{\text{min}}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \text{ min}}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$\alpha$	15 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

$F_{VL}$	314 N	Fuerza de precarga ligera
$F_{VM}$	1.038 N	Fuerza de precarga media
$F_{VH}$	2.102 N	Fuerza de precarga pesada
$K_{aEL}$	961 N	Fuerza de elevación ligera
$K_{aEM}$	3.415 N	Fuerza de elevación media
$K_{aEH}$	7.373 N	Fuerza de elevación grande
$c_{aL}$	96 N/ $\mu$ m	Ligera rigidez axial
$c_{aM}$	163 N/ $\mu$ m	Rigidez axial media
$c_{aH}$	232 N/ $\mu$ m	Rigidez axial grande

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado