



FAG

23044-BE-XL [🔗](#)

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 230...-E1, medidas principales según DIN 635-2

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar

Medidas principales y datos de rendimiento

d	220 mm	Diámetro del agujero
D	340 mm	Diámetro exterior
B	90 mm	Anchura
C _r	1.260.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.900.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	182.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	2.230 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.450 1/min	Velocidad de referencia
≈m	29,245 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	232,4 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	327,6 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	304,5 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	248,8 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	8 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	15 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,24	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,81	Factor de carga axial dinámica
Y_2	4,19	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,75	Factor de carga axial estática



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos