
**FAG****7602025-TVP** [↗](#)

## Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Rodamiento axial de bolas de contacto angular 7602...-TVP, de simple efecto, no atornillable

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	TVP	Jaula de plástico
Obturaciones	Sin	
Disposición del grupo de rodamientos	Standard	Single bearing
Lubricante	Sin	Not greased

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	-0,005 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-0,007 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
B	15 mm	Anchura
	0 mm	Tolerancia superior anchura
	-0,12 mm	Tolerancia inferior anchura
C <sub>a</sub>	23.200 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C <sub>0a</sub>	50.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C <sub>ua</sub>	2.280 N	Límite de carga por fatiga, axial
n <sub>G</sub> Grease	8.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n <sub>g</sub>	4.500 1/min	Velocidad máxima permisible
≈m	0,15 kg	Peso



### Medidas de montaje

$D_a$	45 mm	Diámetro del soporte
$D_a$	H12	Diámetro del juego de soporte
$d_a$	32 mm	Diámetro del eje
$d_a$	h12	Diámetro juego del eje

### Medidas

$r_{min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$a$	41 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	60 °	Ángulo de contacto

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento


### Información adicional

$M_R$	0,07 Nm	Momento de rozamiento del rodamiento
$c_{aL}$	772 N/ $\mu$ m	Rigidez axial
	2 $\mu$ m	Concentricidad axial
	ZM25	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial
	AM25	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial
$M_A$	25 Nm	Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada
	9.430 N	Fuerza axial requerida de la tuerca estriada




### Características


---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



No obturado