

**FAG****6212-2RSR-L237-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación de contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	L237	Grasa (L237/especificación del cliente)
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D	110 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Width
C <sub>r</sub>	57.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	36.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	2.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	3.550 1/min	Velocidad límite de rotación
m	0,78 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	69 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	101 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r <sub>a max</sub>	1,5 mm	Radio máximo de garganta



### Medidas

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	95,82 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	97,68 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	75,75 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	14,5	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados