

**FAG****1305-TVH>N**

Rodamiento oscilante de bolas

Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	17 mm	Anchura
C _r	18.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	320 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	12.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	10.000 1/min	Velocidad de referencia
m	257 g	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	32 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	55 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	50,42 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	38,1 mm	Diámetro del resalte del anillo interior









Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,28	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,29	Factor de carga axial dinámica
Y_2	3,54	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,4	Factor de carga axial estática

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos