

**FAG****32032-X-XL**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 320, main dimensions  
acc. to DIN 720, separable**X-life**

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	160 mm	Diámetro del agujero
D	240 mm	Diámetro exterior
B	51 mm	Anchura del anillo interior
C	38 mm	Ancho del anillo exterior
T	51 mm	Width, total
$C_r$	500.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	740.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	104.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	3.300 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	1.850 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	7,779 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \max}$	175 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	172 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	213 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	228 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	231 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	8 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	13 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo exterior
$a$	53 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_1$	200,4 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,46	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y$	1,31	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,72	Factor de carga axial estática

### Información adicional

T4EC160

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado