

**FAG****3305-BD-XL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 33.-BD-XL,
double row, X-life, steel sheet metal cage**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Ejecución interna modificada	D	D
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JH	Steel sheet metal
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego axial	CN	Grupo N (CN)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	25,4 mm	Width
C _r	31.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	21.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.460 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	12.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	9.400 1/min	Velocidad de referencia
m	0,348 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	32 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	55 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta







Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	51,47 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	53,72 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	39,5 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	37,63 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
a	35,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	30 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  F_r Carga radial
-  F_a Carga axial en un sentido
-  F_a Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado