
MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	180L - Tamaño Motor 180L
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	400/690-50 - 400 [V] Δ - 690 [V] Y 50 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

OPCION MOTOR

PROTECCIÓN TÉRMICA	D3 - Sondas térmicas bimetálicas
---------------------------	----------------------------------

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	380-415 VD
TD_IRANGE	46/44 A
TD_VRANGE_60	440-480 VD
TD_IRANGE_60	45/42 A
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	1460
Mn Par nominal del motor [Nm]	144
Tn Par Nominal motor [lb-in]	1274
η100 Eficiencia 100% [%]	89.90%
η75 Eficiencia 75% [%]	N/A
η50 Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.80
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	22.00
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	29.48
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	25.30
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	33.90
In Corriente nominal [A]	44/25.4

Peso del Motor [lb]	297,6
Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm]	138
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	1222