

**FAG****2203-TVH-C3>N**

Rodamiento oscilante de bolas

Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| Version code | >N | Not marked on bearing |
| Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
| Obturaciones | Sin | Sin |
| Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
| Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
| Juego radial del rodamiento | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Lubricante | Sin | Sin |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| d | 17 mm | Diámetro del agujero |
| D | 40 mm | Diámetro exterior |
| B | 16 mm | Anchura |
| C _r | 11.800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 2.750 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 176 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 19.100 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 17.400 1/min | Velocidad de referencia |
| m | 0,085 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|---------|---|
| $d_{a \min}$ | 21,2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 35,8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 0,6 mm | Radio máximo de garganta |

Medidas

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 0,6 mm | Medidas mínimas del chafián |
| D_1 | 33,86 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| d_1 | 23,9 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|---|
| e | 0,46 | Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| Y_1 | 1,37 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_2 | 2,11 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_0 | 1,43 | Factor de carga axial estática |

Características

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Carga radial |
|  | Carga axial en un sentido |
|  | Carga axial en ambos sentidos |
|  | Lubricación con grasa |
|  | Lubricación con aceite |
|  | No obturado |
|  | Errores de alineación estáticos |
|  | Errores de alineación dinámicos |