

**FAG****HC71909-E-T-P4S-UL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing HC719...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, with ceramic balls, restricted tolerances

Información técnica




Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero
D	68 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Anchura
C_r	9.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	435 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	32.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\text{Oil}}$	50.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	0,123 kg	Peso





Medidas de montaje

d_a	50 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	h12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	63,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk \min}$	53,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk \max}$	54,7 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1 \min}$	51,9 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1 \max}$	54,7 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	19,2 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	38 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	113 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	226 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	108 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	329 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	667 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	77 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	113 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	146 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado