

**FAG****51156-MP**

Rodamiento axial a bolas

Axial deep groove ball bearing 511..-MP,
single direction, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	MP	Jaula maciza de latón
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°

Medidas principales y datos de rendimiento

d	280 mm	Diámetro del agujero
D	350 mm	Diámetro exterior
T	53 mm	Altura
C _a	325.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	1.390.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	36.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	1.380 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.270 1/min	Velocidad de referencia
m	11,877 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	322 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	308 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1,5 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

r_{\min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	283 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d_1	347 mm	Diámetro del labio del anillo de eje


Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

A	10	Factor mínimo de carga
---	----	------------------------

Características

-  F_a Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento