

**FAG****20224-MB** [↗](#)

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202...-MB

Información técnica



Variante de su producto actual

Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance

Medidas principales y datos de rendimiento

d	120 mm	Diámetro del agujero
D	215 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C_r	305.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	415.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	38.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	3.350 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	6,678 kg	Peso

Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	132 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	203 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	191,1 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos