

**FAG****6092-M-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 60...-M, single row, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	460 mm	Diámetro del agujero
D	680 mm	Diámetro exterior
B	100 mm	Width
C_r	590.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.070.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	28.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.550 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.200 1/min	Velocidad de referencia
m	123,9 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	483 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	657 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	5 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	614 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	528,7 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento