

**FAG****6068-M-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 60...-M, single row, solid brass cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	340 mm	Diámetro del agujero
D	520 mm	Diámetro exterior
B	82 mm	Width
$C_r$	445.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	690.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	21.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	2.050 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	1.630 1/min	Velocidad de referencia
$m$	63,2 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	358 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	502 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	469,55 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	402,2 mm	Diámetro del resalte del anillo interior








### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	15,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento