

**FAG****61968-M-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 619..-M, single row, solid brass cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	340 mm	Diámetro del agujero
D	460 mm	Diámetro exterior
B	56 mm	Width
C_r	305.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	455.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	13.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.340 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.630 1/min	Velocidad de referencia
m	26,6 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	352,4 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	447,6 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	422,95 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	377,75 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16,5	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento