
REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
TAMAÑO	75 - Mn2=320Nm/Tn2=2830LbIn
VERSION	UFCR2 - Mont.Florid.Re. Len.& D.Lado 2
DIAMETRO EJE SALIDA	D30 - Diámetro del eje de salida d30
RELACION DE REDUCCIO	40
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con Pequeña Brida
POSICION DE MONT.	V6

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	45,0
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	2.181
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	2,12
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	168,6
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1.001,0
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	N/A
η_d Eficiencia dinámica [%]	73
η_S Estático dinámica [%]	40
Peso de Reductor [lb]	20,7
Dimensión de salida	ø30 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,137