



FAG

NU220-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	TVP2	Jaula maciza de ventanas de PA66
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	180 mm	Diámetro exterior
B	34 mm	Anchura
C _r	295.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	305.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	40.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	5.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.450 1/min	Velocidad de referencia
≈m	3,42 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	112 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	117 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	122 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	168 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{f1 \min}$	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1,5 mm	Desplazamiento axial
E	163 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	119 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1 \min}$	156,9 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado