




**FAG****NJ213-E-XL-TVP2**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

X-life

Información técnica




Variante de su producto actual

| | | |
|---|--------------|----------------------------------|
| Ejecución | E | Ejecución reforzada |
| Jaula | TVP2 | Jaula maciza de ventanas de PA66 |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 65 mm | Diámetro del agujero |
| D | 120 mm | Diámetro exterior |
| B | 23 mm | Anchura |
| C _r | 128.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 120.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 21.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 8.100 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 4.900 1/min | Velocidad de referencia |
| ≈m | 1,05 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 74 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $d_{a \max}$ | 77 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $d_{c \min}$ | 87 mm | Resalte mínimo del eje |
| $r_{a \max}$ | 1,5 mm | Radio máximo de la ranura |

Medidas

| | | |
|--------------|----------|--|
| r_{\min} | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| $r_{1 \min}$ | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| s | 1,4 mm | Desplazamiento axial |
| E | 108,5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
| F | 78,5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| $D_{1 \min}$ | 104,3 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
| d_1 | 84,4 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Información adicional

HJ213-E

Anillo L

Características

- Carga radial
- Carga axial en un sentido
- Lubricación con grasa
- Lubricación con aceite
- No obturado