
REDUCTORES

SERIE	A - Reductores ortogonales A
TAMAÑO	30 - $Mn2=390Nm/Tn2=3630LbIn$
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UH35 - Eje Hueco Lento d.35
RELACION DE REDUCCIO	52.7
DEFINICIONES ENTRAD	P71 - Entrada IEC 71
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

JUNTAS	VV - Anillo De VITON En la Entrada
---------------	------------------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2]	40.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	35,3
Dimensión de salida	Ø35 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,542