

**FAG****B71928-E-2RSD-T-P4S-UL**

Rodamiento para cabezales

Spindle bearing B719...-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light
Lubricante	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	24 mm	Anchura
C_r	89.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	73.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	6.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	6.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$\approx m$	1,623 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	149 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	181 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
a	50,5 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

F_{VL}	736 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	2.564 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	5.373 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	2.136 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	7.663 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	16.542 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	292 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	466 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	628 N/ μ m	Rigidez axial grande



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados