

**FAG****6217-J20GA-C3** [🔗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-J20GA, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|------------------------------|--------------|--|
| Obturaciones | Sin | Sin |
| Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
| Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
| Medidas / termoestabilizadas | S0 | Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150° |
| Lubricante | Sin | Sin |
| Juego radial del rodamiento | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
| Recubrimiento | J20GA | Current insulation, outer ring ceramic coated |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 85 mm | Diámetro del agujero |
| D | 150 mm | Diámetro exterior |
| B | 28 mm | Width |
| C _r | 89.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 64.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 4.050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 6.700 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 5.300 1/min | Velocidad de referencia |
| ≈m | 1,82 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 96 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 2 mm | Radio máximo de garganta |

Medidas

| | | |
|------------|-----------|--|
| r_{\min} | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 130,15 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| d_1 | 106,58 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |








Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|-------------------|
| f_0 | 14,8 | Factor de cálculo |
|-------|------|-------------------|

Características

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Carga radial |
|  | Carga axial en un sentido |
|  | Carga axial en ambos sentidos |
|  | Lubricación con grasa |
|  | Lubricación con aceite |
|  | No obturado |
|  | aislamiento contra la corriente |