

**FAG****6301-C-2Z-C3>V**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 63...-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>V	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	C	Generación C
Obturaciones	2Z	Obturbación sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	GA14	Grasa para rodamientos a bolas silenciosos
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	37 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Width
C <sub>r</sub>	11.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	4.200 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	290 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	26.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	21.900 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,059 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	17,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	31,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	30,06 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	32 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	18,94 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	17,97 mm	Diámetro del calibre del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	11,1	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados