


**HK2210** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin
Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	22 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	28 mm	Diámetro exterior
C	10 mm	Anchura
C_r	7.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	10.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.390 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	11.700 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	7.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	9.000 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	12,022 g	Peso

Medidas

C_1	10 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD22X28X4	Anillo obturador
G22X28X4	Anillo obturador 2

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido