

**GIR20-UK**

## Cabeza de rótula

Cabeza de rótula GIR...-UK, rosca interior, sin mant

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clampable	Not clampable
Maintenance	Maintenance free
Mounting	Internal thread
Slotted	No
Thread Pitch	Right-hand thread
Obturaciones	Sin Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

$C_r$	31.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	75.600 N	Capacidad de carga estática, radial
d	20 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
$d_2$	53 mm	Outer eye diameter
$l_4$	103,5 mm	Longitud total cabeza de rosca interior
$\approx m$	0,331 kg	Peso



### Medidas

C <sub>1</sub>	13 mm	Anchura de la cabeza de rótula
D	35 mm	Diámetro exterior del rodamiento
B	16 mm	Anchura del anillo interior
d <sub>K</sub>	29 mm	Diámetro de bola
d <sub>3</sub>	M20x1,5	Tamaño de rosca
d <sub>4</sub>	27,5 mm	Diámetro del vástago
d <sub>5</sub>	35 mm	Diámetro del vástago, grande
h <sub>1</sub>	77 mm	Longitud de vástago Cabeza de rosca interior
α	9 °	Tilt angle
l <sub>3</sub>	40 mm	Longitud de rosca Rosca interior
l <sub>5</sub>	10 mm	Longitud del vástago de la cabeza de rótula
l <sub>7</sub>	27 mm	Distancia primer agujero / extremo del eje
W	32 mm	Width Across Flat
d <sub>UT</sub>	-0,01 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
d <sub>OT</sub>	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
B <sub>UT</sub>	-0,12 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
B <sub>OT</sub>	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
G <sub>r</sub>	0 - 0,04	Juego radial
G <sub>rmin</sub>	0 mm	Radial clearance, minimum
G <sub>rmax</sub>	0,04 mm	Radial clearance, maximum

### Medidas de montaje

r <sub>1smin</sub>	0,3 mm	Distancia entre bordes
d <sub>1</sub>	24,1 mm	Outer flange diameter inner ring

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos