

**NA4852-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	260 mm	Diámetro del agujero
D	320 mm	Diámetro exterior
B	60 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	415.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.160.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	161.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	1.660 1/min	Limiting speed
n <sub>gr</sub>	870 1/min	Velocidad de referencia
m	10,584 kg	Peso

## Medidas







F	285 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido
-  Gran rodamiento