
**209-XL-KRR**

## Rodamiento rígido a bolas

Rodamientos insertables 2...-KRR, anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
--------------	-----	--------------------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	85 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,54 kg	Peso

## Medidas

D <sub>1</sub>	72,3 mm	Diámetro exterior obturación
C	19 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	23,9 mm	Anchura total de obturación
d <sub>1</sub>	57,91 mm	Rib diameter inner ring
r <sub>min</sub>	1,1 mm	Minimum chamfer dimension

## Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Factores de cálculo

---

$f_0$	14,1	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados