


**GRAE15-XL-NPP-B**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GRAE...-XL-NPP-B

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	40 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	248 N	Límite de carga por fatiga, radial
B <sub>1</sub>	28,6 mm	Anchura total del anillo tensor
C <sub>r</sub>	9.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,11 kg	Peso

## Medidas

C	12 mm	Ancho del anillo exterior
S	6,5 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>2</sub>	23 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C <sub>a</sub>	3,4 mm	Distancia al agujero de engrase
d <sub>3</sub>	28,4 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	3 mm	Anchura entrecaras



### Factores de cálculo

---

$f_0$	13	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos