


**GSH20-XL-2RSR-B**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables GSH...-2RSR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	47 mm	Diámetro exterior
B	15 mm	Anchura
C _{ur}	365 N	Límite de carga por fatiga, radial
B ₁	28 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	12.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	6.600 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,15 kg	Peso

Medidas

C	14 mm	Ancho del anillo exterior
S	7,5 mm	Distancia pista de rodadura
C _a	4 mm	Distancia al agujero de engrase
b	5 mm	Anchura de la ranura de retención
t	5 mm	Altura del manguito de fijación de la ranura de retención
d ₃	32 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada










Factores de cálculo

f_0	13	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

Información adicional

HUESH.SH20- ZN-0100-HLA	Manguito de fijación
----------------------------	----------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos