
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | 3 - Reductores Epicicloidales |
| TAMAÑO | 11 - Mn2=48330Nm/Tn2=427760LbIn |
| EJECUCION | L - Ejecución Lineal |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| RELACION DE REDUCCIO | 14.0 |
| VERSION | HC - Eje macho cilíndrico reforzado |
| TIPO FRENO | 6L - Freno Tipo 6 Par 3200 Nm |
| DEFINICIONES ENTRAD | COAL - Entrada Calzoni MR700 N z8 |
| POSICION DE MONT. | A |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 154 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 128 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | N/A |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 128,000 |
| PT Capacidad térmica base [Hp] | 29 |
| Dimensión de salida | ø120 m6 x 210 mm |
| Peso de Reductor [lb] | 586,4 |
| Cantidad de aceite [gal] | 2,378 |