

**RNA6905-XL**

Rodamiento radial de rodillos

Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Agujero de engrase	With	With
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	42 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C_r	44.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	59.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	10.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	14.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	7.900 1/min	Velocidad de referencia
m	110,3 g	Peso



Medidas

r_{\min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
C	30 mm	Ancho del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido