

**GIKR6-PW**

## Cabeza de rótula

Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clampable	Not clampable	
Maintenance	Maintenance free	
Mounting	Internal thread	
Slotted	No	
Thread Pitch	Right-hand thread	
Obturaciones	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

$C_r$	7.750 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	7.990 N	Capacidad de carga estática, radial
d	6 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
$d_2$	20 mm	Outer eye diameter
$l_4$	40 mm	Longitud total cabeza de rosca interior
$\approx m$	29,2 g	Peso



### Medidas

C <sub>1</sub>	6,75 mm	Anchura de la cabeza de rótula
D	16 mm	Diámetro exterior del rodamiento
B	9 mm	Anchura del anillo interior
d <sub>K</sub>	12,7 mm	Diámetro de bola
d <sub>3</sub>	M6	Tamaño de rosca
d <sub>4</sub>	10 mm	Diámetro del vástago
d <sub>5</sub>	13 mm	Diámetro del vástago, grande
h <sub>1</sub>	30 mm	Longitud de vástago Cabeza de rosca interior
α	13 °	Tilt angle
l <sub>3</sub>	12 mm	Longitud de rosca Rosca interior
l <sub>5</sub>	5 mm	Longitud del vástago de la cabeza de rótula
l <sub>7</sub>	11 mm	Distancia primer agujero / extremo del eje
W	11 mm	Width Across Flat
d <sub>UT</sub>	0 mm	Bore diameter bearing, lower tolerance
d <sub>T</sub>	H7	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia
d <sub>OT</sub>	0,012 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
B <sub>UT</sub>	-0,12 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
B <sub>OT</sub>	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
G <sub>r</sub>	0 - 0,035	Juego radial
G <sub>rmin</sub>	0 mm	Radial clearance, minimum
G <sub>rmax</sub>	0,035 mm	Radial clearance, maximum

### Medidas de montaje

r <sub>1smin</sub>	0,3 mm	Distancia entre bordes
d <sub>1</sub>	8,9 mm	Outer flange diameter inner ring



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos