

**FAG****61804-2Z-C3>N** [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 618...-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Obturaciones	2Z	Obturación sin contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Lubricating grease	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
D	32 mm	Diámetro exterior
B	7 mm	Width
$C_r$	3.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	2.240 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	139 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	28.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	16.600 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,017 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	22 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	30 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,3 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	28,3 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	29,1 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	23,7 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	15,9	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados