

**K3X5X9-TV** [↗](#)

Corona de agujas

Corona de agujas K..-TV, de una hilera

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	3 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
E <sub>w</sub>	5 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
B <sub>c</sub>	9 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	1.710 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.480 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	192 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	50.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	80.000 1/min	Velocidad de referencia
m	0,34 g	Peso

## Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido