
**NK10/12-TV-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	10 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	17 mm	Diámetro exterior
C	12 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	5.300 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	5.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	940 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	29.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	29.000 1/min	Velocidad de referencia
m	10,3 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

G10X17X3	Anillo obturador
SD10X17X3	Anillo obturador 2

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido